

## Nöd- ögon/ansiktsdusch

### Modell 8317CTFP

Modell 8317CTFP T/B Nöd- ögon/ansiktsdusch för utomhusbruk, hölje i kemikaliebeständig UV resistent ABS, med löstagbar isolering. Duschen hålls fryssäker med värmekabel, i händelse av strömavbrott dräneras vattnet ut automatiskt

Modell 8317CTFP är certifierad av CSA för att möta ANSI Z358.1 2004 standard för nöd- ögondusch utrustning

#### Komponenter:

**Sil:** 8129FC i ABS

**Dragstång:** SP200 i rostfritt stål

**Kroppsdusch ventil:** SP260 i förkromad mässing med kula och axel i rostfritt stål

**Dammskyddslock:** integrerat i munstycken, skyddar mot luftburna bakterier

**Ögon/ansikts munstycken:** Modell SP21FC i ABS

**Flödeskontroll:** Integrerat i munstycken & sil, kontrollerar vatten flödet för att spolbilden inte ska ändras om trycket är mellan 2- 6,2 bar

**Ögondusch ventil:** Modell SP229 förkromad mässing, utrustad med en kula i rostfritt stål och axel, tryckplatta i rostfritt stål med färgfelterlysande dekal med symbol, 1/2" in-1/4"utgående

**Slangventil:** SP238 med renhållningsslang

**Fryssäkerhets ventil:** SP158A öppnar i händelse av fel på uppvärmning vid 2°C och dränerar ut vattnet stänger igen vid 7°C



**Termostat:** SP155

**EI:** 230V 50Hz 500A

**Rör:** Varmgalvaniserat stål

**Universal skylt:** Modell SP178 vertikal universalögonduschskylt storlek 20 x 28 cm

**Testkort:** SP170 grönt kort i vattentät plastficka med bandför enkel montering på dusch, med plats för datum och signatur vid test av utrustning.

**Anslutning:** 1 1/4"

#### Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB  
Helsingborgsvägen 578, Varalöv  
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90  
Bg.nr : 5743-7980  
Org.nr : 556409-6120

#### URL:

[www.tradgardsteknik.se](http://www.tradgardsteknik.se)  
E-postadress:  
[info@tradgardsteknik.se](mailto:info@tradgardsteknik.se)