

Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt

Modell EU1109

Funktioner och Fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Vandalskyddade komponenter

Bottenplatta, tryckknapp, avloppssil och munstycke.

Munstycke

Polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprintar ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär drickvattenstråle.

Tryckknapp

Patenterad servicevänlig tryckknappsventil i rostfrittstål. Service som justering av stråle, rengöring av filter ellerbyte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett driftryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Konstruktion

Hölje i 1,02mm satinpolerat rostfritt stål (304) som står emot fläckar och korrosion. Handikappanpassad.



Specifikation

Modell 1109 skall inkludera dricksfontän i rostfritt stål med satin finish (1,02mm 304). Munstycke i förkromad polerad mässingmed laminärt anti- stänkflöde. Service vänlig tryckknappsventil, vandalskyddade komponenter. 100 % bly-fria vattenvägar. Handikappanpassad. Fullt trycktestad.

Applikationer

Passar för privata eller offentliga inomhus/utomhus installationer, Modell 1109 passar väldigt bra i områden där estetik är viktigt för den totala upplevelsen av arkitekturen. Vacker satin finish bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

Tillbehör

Montering splåt MO6700

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se