

# BEVATTNINGSTEKNIK<sup>®</sup>

www.bevattningsteknik.se Tel:0431-222 50



## våra bästa erbjudanden

Här finner ni en del av våra bästa erbjudande!

2022  
Nyhetsbrev

Ring oss för förfrågan



0431-222 50



info@bevattningsteknik.se



www.bevattningsteknik.se



150000+ produkter i lager / Er ledande distributör

# Välkomna till Bevatningsteknik AB

## Vattentankar för nedgrävning

Dessa slutna tankar för avlopp, dricksvatten eller bevattning finns i olika storlekar från 1250 till 3000 liter. Tankarna kan användas både för nedgrävning och för installation ovan jord.

Delta gröna bamsäkra lock som smälter in i omgivningen kommer med alla tankar som standard. I en sluten tank samlas allt avloppsvatten och inget vatten filtreras och släpps ut i marken.



## BARONESS Golfmaskiner

Med Baroness GM2810

Ruffklippare får ni ett precisionsinstrument som tåler att användas dag efter dag, ni kör med knivarna 5 ggr längre än något annat märke innan slipning. Den klipper med mycket hög precision och avverkar en stor area mycket effektivt.

Kapaciteten hänger väl med 7-enheters maskiner, och GM2810 klipper upp till 20160 m<sup>2</sup> timme vid 9km/h i 4WD, kan även klippas i 2WD med högre kapacitet, mycket tack vare skärpan på knivens egg hålls skarpa 5ggr längre än något annat märke, samt att fokus i blicken är framåt för personal och inte i sidled, öppna klippkåpor samt en stark och smidig transmission tillsammans med en stor Kubota V2403-CR-TE4B Tier 4 miljömotorer på 60hk med partikelfilter med automatisk rengöring.

**BARONESS**  
Quality on Demand



## Självgående regntåg

Självgående regntåg för bevattning av fotbollsplaner, parker, kyrkogårdar, golfbanor, plantskolor, ridbanor och andra stora ytor. Självgående regntåg är stark och kraftig turbindrift och stora hjul som gör att det klarar även lite ojämna markförhållanden.

Regntåget har en kompakt och sluten design med stora hjul. Den täta växelkådan med mycket låg friktion och turbodriften gör detta regntåg praktiskt taget underhållsfritt.

### Teknisk data:

Hastighet: 10 till 20 m pr timme.  
Lägsta arbetstryck: 4,0 bar  
Tryckfall i 100 m 1" slang: 1,8 bar  
Flödes hastighet: 3,0 till 4,3 m<sup>3</sup>/h  
Bevatningens bredd: 33 till 40 m  
Bevatningens längd: 120 m  
Material: Plastförstärkt med glasfiber  
Mått: 77x47x40 cm  
Vikt: 27 kg



## Mobil pump överbyggd ljudisoler

Vi bygger kundanpassade pumpenheter för olika ändamål. Rambyggd med integrerad bränsletank och som tillval överbyggd ljudabsorberad inkapsling. Motorer som VOLVO / IVECO/ JohnDeere / Perkins sammanbyggs med tryck och lödespumpar ROVATTI alternativt Caprari.

### Tillämpningar:

Lantbruksbevattning, frukt & grönsaksodling, damppåfyllning, evakuering vid översvämningar, och släckningsarbeten.



## Fontäner självflytande 1/2 till 5 Hk

När du söker efter en stor, vacker pjäs behöver du inte leta längre än till E.J.F-serien med dekorativa fontäner. Med lättanvända

### Produktgenskaper:

Kostnadseffektiv, Energieffektiv, Garanti, Flera mönster ingår, Effektiv/Låg strömförbrukning, Skydd mot igensättning, Robust motor, Rostskydd, Lågt underhåll, Helt testad, Enkel leverans, Pålitlig, Kabel/förtöjning



## Rainbird Pop-up spridare och tillbehör

Rainbirds spridare har länge funnits i vårt sortiment då produkterna är av högsta kvalitet med den senaste tekniken. Vi vet att det krävs kvalitetsutrustning för bevattning av kvalitetsgrönytor. Därför kan du alltid lita på att våra produkter uppfyller dina krav och önskemål.

Gräsmattor innebär i allmänhet större ytor. Då är spridarbevattning det mest praktiska och kostnadseffektiva valet av bevattningsanläggning. En permanent anläggning med pop-up spridare är det självklara valet. Spridarna grävs ner och höjer sig ovan jord när vattentrycket släpps på. Därmed blir bevattningssystemet osynligt när det inte används.



## Odlingstvätt VICONA® Täck-väv

VICONA® Fiberduk används för att påskynda växtligheten i början eller slutet av säsongen samt för att skydda mot frost. Den medför inte lika hög temperatur-förhöjning som plast, men ger istället jämnare temperatur i odlingen. Fiberduken kan också användas för att bibehålla fuktigheten vid sådd. Förankra fiberduken i längsidor och ändrar. Det kan göras med att lägga sand- säckar eller dylikt på duken.



- \* Odlingstvätt Agryl Vicona 17g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingstvätt Agryl Vicona 22g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingstvätt Agryl 30g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingstvätt Vicona med Infra-reflektor 38g/m<sup>2</sup>
- \* Odlingstvätt Vicona Insektsväv

Se alla de senaste produkterna som erbjuds på [bevatningsteknik.se](http://bevatningsteknik.se)



## Dricksvattenfontäner utomhus HAWS

Dricksvattenfontäner utomhus eller inomhus HAWS Dricksfontäner i olika utföranden som rostfritt stål, galvaniserat stål, gjuten armerad betong med snyggt stennönster, pulverlackad dricksfontän, vandalskyddad dricksfontän.

Utomhusdricksfontäner konstruerade för att motstå utomhusväder och specifika temperaturer från vinter, vår, höst och sommar. Våra utomhus dricksfontäner är konstruerade för utomhusbruk. Justering av föde, enkel rengöring av filter och byte av ventilpatron görs snabbt och smidigt.



## Eilbilar Club LVT Sport för parken, gården och golfbanan

MEilbilarna profsens favorit med hög driftsäkerhet och god komfort. Chassi ett helsvetsat ramverk som ger ökad stabilitet, prestanda samt har branschens snävaste vänddiameter. Eilbilarna är avsedda för 2 till 8 personer beroende på modell. Golfbil för 2 personer utrustas som standard med två golfbagghållare baktilt.



Stabil konstruktion, slitstark motor, de bästa batterierna Trojan Traction 8V T875 AGM 160Ah och elektronisk batteriladdare i senaste tekniken. Skivbromsar med handbroms, Hel framruta, Stolarna ger en god åkkomfort. Säkerhetsbälten rullbara, Instrument panel med hastighetsmätare, trippelmätare och ljus samt blinkersindikering. Samtliga fjärrar är av aluminium som ger en fin outlook.

## Bevattningsmaskiner TURBOCAR JOLLY

I dessa maskiner J1 och J2 ingår tillförsel slang 6m och övertrycksventil som ger maskinen automatisk avstängning när spridaren matats in. J1 och J2 är lite mindre än övriga modeller och är därför mycket lätta och smidiga att handskas med. Maskinerna är idealiska för bevattning av fotbollsplaner, parker, bärödlingsgar och andra grönområden. J1 och J2 används av de flesta idrottsföreningar samt frukt och grönsaksodlare. Delar av maskinen är tillverkade i varm galvaniserad stål samt utrustade med PEMD högkvalitetsslang, Stansade plåt detaljer är sammansvetsade i sektioner. Maskinen är behandlad med fler lager skyddslack.



Modell	Slangdiameter	Slanglängd	Sprinkler
40 F 125	40 mm	125 m	K1
50 F 150	50 mm	150 m	AMBO/163
63 F 100	63 mm	100 m	HIDRA

## Frostline frostsäkra vattenposter och dricksfontäner

Vattenposten är speciellt lämpad för trädgård, offentliga parker, anläggningar och kyrkogårda. Frostline är idag en favorit detalj som många väljer i en inledande projektering. Flerfallet modeller som idag tillverkas i rostfritt utförande och som ger en säker drift även vintertid.



## Bevattnings slang Triko PN8, armerad "Nr1"

Bevattnings slang för proffs! Favoriten en kvalitetssäker bevattnings slang i gul vävd-armerad UV-beständig PVC. Smidig att arbeta med då den har en bra vävning för ett enkelt användande. Böjlig utan att vecka sig. Säljes i hela rullar om 50meter.

### Egenskaper

- Nätarmerad
- UV-beständig PVC
- 50 meter/rulle
- 3 dimensioner



## Bevattningspåse TRG Drip Bag för nyplanterade träd & buskar


Nytt patenterat system som kan göras till två storlekar 56 och 112 liter eller 75 och 150 liter. Genom att montera samman två Dropp-påsar ökas vattenmängden till det dubbla. Enkel att placera ut och enkel att fylla; spar upp till 80% arbetid. Mycket effektiv upptagning eftersom dess droppvaraktighet ger 5 till 9 timmars kontinuerlig bevattning.



## Droppslang med ingjutna droppenheter

Droppslang med ingjutna droppenheter Ø16mm delning 30cm 100m/rulle

En tryckregulerad droppslang, idealisk för ex bevattning i växthus, plantskolor, gardencenters, parker, planteringar, villaområden. Ingjutna droppabyrint med bra reningfunktion.



Droppslangen töms på vatten vid avstängning som förhindrar att partiklar sugns in genom droppstället.

## Markmatta Mypecks VICONA, TT® marktäckning

En stark och stryktålig väv i svart vävd PP som skiktseparerar och ger ett bra underlag för anläggning, vägbyggnationer, produktion och försäljningsytor etc. Markmattan kväver ogräs, dränerar bort överflödigt vatten, skiktseparerar och är vatten-luftgenomsläpplig.



## Bevattningsmaskiner

### BEVA TURBOCAR

Denna maskin är utrustad med PEMD högkvalitetsslang, komplett med flexibel anslutnings slang och avstängningsventil för övertryck. En sektorstyrd bevattningskanon som vattnar i båda riktningarna med hjälp av



sektorstyrt, 4 olika stora munstycken ingår. Maskinen drivs av en turbin med hög kvalitet och stor tolerans. Turbinerna har en hög verkningsgrad.

Modell	Slangdiameter	Slanglängd
90 G 380	90 mm	380 m
90 G 400	90 mm	400 m
100 G 450	100 mm	450 m
100 IG 500	100 mm	500 m
110 IG 560	110 mm	560 m

Se alla de senaste produkterna som erbjuds på [bevattningsteknik.se](http://bevattningsteknik.se)

## Bevattningsmaskin J05


Självgående turbindriven Caprari bevattningsmaskin med automatisk slangupprullning. Maskinen kopplas direkt till vattenkranen och drivs av vattentrycket. När all slang matats in stannar maskinen automatiskt. Maskinens kastlängd justeras enkelt genom att vattentrycket minskas.

**Vattentryck:** 2 till 4 bar  
**Max vattenförbr:** 1,5 m<sup>3</sup>/h  
**Max spridning:** 26 meter



## Droppslang platt med droppdelning 20cm, hel rulle 2200 m

Mjuk tunnväggig droppslang med droppdelning 20cm. Droppslang för rabatter, växthusbord, bär- och grönsaksodlingar etc. Kan enkelt pluggas med anslutningskoppling för droppslang 17-20 med då som avslutning en ändplugg 20mm som skruvas på. Droppbevattning i frilandgrönsaker – rusta dig för framtida torka.



## Bevattning droppslang kit för trädgård Hortokit

Hortokit är ett specialdesignat system för små trädgårdar, bevattning med 250m droppslang.

### Paketet innehåller

Filter 3/4tum utvägning R20 1st,  
Platt droppslang 250m, Matarslang 25m,  
Tankgenomföring utvägning 1st,  
Bussning 1 3/4 utvägning 1st,  
Avstängningsventil invägning 1/R25 utvägning 1/R25 1st,  
T-koppling 20mmx20mmx20mm 1st, Skarvkoppling 20mm utväg. 3/4/R20 1st,  
T-koppling reducerad 20mmx17mmx20mm 1st, Vinkel 1tum 1st,  
Skarvkoppling 17mm 1st, Anslutning utvägning 20mm, Endstopp 20mm 2st  
Gångtejp 1st, Förankringspinnar 32st, Bøj 90° 20mmx20mm 1st



## Näringsdosering pumpstation FertiMiX-Go

FertiMiX-Go är idealisk för odlare som söker ett automatiskt gödningsdoseringssystem som är överkomligt och enkelt att använda. FertiMiX-Go består av en blandningstankenhet som är utrustad med en HortiMaX-Go växthusgaser. Det intuitiva pekskärmsgränssnittet öppnar en helt ny värld av bevattningssegenskaper.

### **FertiMiX-Go ger dig möjlighet att:**

Spara snabbt på vatten och gödselmedel.  
Uppnå högre avkastning och snabb avkastning.  
Applificera alltid den bästa befruktningstrategin för dina behov.  
Ingår styrning av 8 bevattningsventiler/zoner (kan utökas)



## Strilar, slangar och klokkopplingar

ISlangar som håller längre och motverkar veck eller bockas. "Idag allas favorit" Kopplingar i mässing med invändig/utväändig gänga eller för montering med slangklämma.

Modell A: Klokkoppling med invändig gänga. R20/3/4" och R25/1"  
Modell B: Klokkoppling med utväändig gänga. R20/3/4" och R25/1"  
Modell C: Klokkoppling för 15mm, 20mm, 25mm slang.



Samtliga modeller levereras komplett med gummipackning. Packningen kan även köpas separat

## PH-mätare digital, kombi-instrument

pH mätaren är designad för maximal användarvänlighet. Mätaren har en automatisk temperaturkompensation, vilket gör att den alltid ger ett snabbt och korrekt mätvärde. På den lätthanterliga handkontrollens display syns tydligt mätvärdet för pH, temperatur (°C) eller mV.  
Mätinstrumentet levereras med en kombinerad pH-elektrod och en sond för mätning av temperatur och temperaturkompensation. Vid mätning av substrat är rekommendation att man löser upp i destillerat vatten 50-50.



## Dosmatic Superdos doserare 9 l/h till 10000 l/h

Dosering av medicin, vitaminer, gödning, närings tillskott, kemikalier. Dosmatic en vattendriven doserare, med en unik doseringskonstruktion. Dess jämna dosering ger en optimal jämn inblandning oberoende av dess vattenflöde. Doseringsvätskan injiceras i jämt flöde beroende på inställningsvalet.

### **Fördelar:**

Enkel att använda och underhålla, Minskar kostnaderna genom feldoseringar, Tillåter ett brett omfång inom kemikalieanvändning, Minskar arbetet med lösnings tillsatser, Undanröjer behovet av elektricitet och förlängningsladd.

Dosmatic MDos arbetar i flöde från 9 l/h till 10000 l/h - Utmärkt för industrier, djurproduktion, frilands eller växthusodling men även för livsmedel eller annan typ av användningsområde



## Grundfos Pumpsystem

Grundfos bas finns hos Bevattningsteknik AB (BT) i Ängelholm. Levererar ett fullsortiment av pumpar, utrustning och systemlösningar som designas och konstrueras för standard och specifika applikationer. Grundfos med BT ligger i framkant för att främja och underlätta energieffektivitet och hållbar teknik, ser till att vätskor, vattenförsörjning och avloppsanläggningar kan möta framtida utmaningar och förordningar.  
BT kan leverera med korta leveranstider för direkttransport. Vår konstruktionsavdelning beräknar tryck, flöden och dimensionering. Med hjälp av BT licensierad svetsavdelning för PEM och Rostfritt kan leveransen innefattas av en komplett anläggning.



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på [bevattningsteknik.se](http://bevattningsteknik.se)



## CND droppknapp komplett med anslutningsnippel 4/7 80cm vit droppslang och droppinne vinklad påskjut

Den marknadsledande droppknappen, störst inom gurk- och tomatodling. Säker och jämn bevattning med ett flöde på 2 liter i timmen. Möjlighet att använda pinnen som plugg. Levereras komplett med CND droppknapp, 80 cm slang och pinne.

### Data:

- Vattenflöde: 2 l/h
- Längd droppslang 4/7: 80 cm
- Vi tillverkar även droppslang som är vitbelagda för att skapa mer ljusreflex och jämnare vattentemperatur.
- Standard levereras svart PEL vatten certifierad slang



## Valley Rampbevattning

Bevattningsteknik kan idag presentera ingått samarbete med VALLEY PRODUCTS.

Ett amerikanskt företag som idag är ledande inom produktion av tekniskt styrda ramp-bevattningsenheter.



Valleys produkter är konstruerade för att kunna hantera de tuffaste av terränger. Alla produkter är ytbehandlade vilket resulterar i lång livslängd och bättre ekonomi. Du kan alltid lita på att Bevattningsteknik använder modern teknik och detta fall är inget undantag.

## Slangupprullare inkl 20m, 1/2" slang

Självupprullande slangvinda för väggmontage. Slangvindans indragningsmekanism aktiveras enkelt med ett ryck i slangen. Lätt att dra ut slangen då vindan är försedd med ett vridbart väggfäste (180°), ett kraftigt väggfäste för enkelt väggmontage. Slangvindan kan även avmonteras enkelt från dess väggfäste. Tillverkad i väderbeständig slagtälig härdad plast.

### Levereras med:

- 2 snabbkopplingar
- Anslutning för 20mm gänga
- Ställbart sprutmunstycke
- 20m 15mm (Ø12,5mm) slang
- Slangvindan levereras väl inpackad i kartong som kräver minimalt lagerutrymme. Kartongen är försedd med ett inspirerande tryck på sidorna, bärhandtag och EAN-kod för att underlätta butiks försäljningen.



## Pump centrifugalspump vertikala flerstegs Grundfos CR 10

Grundfos erbjuder ett brett utbud av specialbyggda varianter av CR-sortimentet för en rad olika krävande industriella tillämpningar. Med högsta tillförlitlighet som standardprodukterna uppfyller de specialbyggda pumparna de strängaste kraven på hållbarhet och problemfri drift.

### Funktioner:

Hög temperaturvätskor, Vätskor med hög viskositet som färger och lacker, Flyktiga och explosiva vätskor och Aggressiva vätskor, Speciella installationskrav.

### Pumptyper:

CRs, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64 och 90.  
Pumpad vätsketemperatur: -40°F till +356°F.



## Länspumpar flöde 150l/min till 900l/min

Länspumpar för användande inom många områden, bl.a. vid översvämning, dammfyllning, tömning av swimmingpool m.m. Pumparna är driftsäkra med hög kvalitet och modern teknik. Vi erbjuder snabb



## ID4 övervaka bevattningen via telefonen



Ladda ner appen på din smartphone eller platta, Översikt över samtliga enheter i systemet, Markera vilken enhet du vill ha status på, eller ändra konfiguration på

## ROVATTI pumpsystem

Generagent för Skandinavien. Vi bistår med projektering för Er att nå rätt tryck och flöden



## Bevattningskanon Ranger 25° med sektorstyrning 3" R60 invg

Ranger sprinkler är konstruerad med en kraftig aluminiumkropp, aluminium drivarm och mässing nedre vidförening. Funktionerna inkluderar justerbara stopp för full eller delvis cirkeldäckning, en justerbar strålbrytare för ändringsflödesmönster och en snabbväxlingsmunstycksinstallation som alla stöds av en 3" standard rörgänganslutning. Ranger-enheten innehåller en uppsättning munstycken för att rymma 135 till 500 gallons per minut och täckplattor upp till 420 fot i diameter. Ranger sprinkler är ett utmärkt val för många applikationer, inklusive jordbrukets solida satsning, gruvansökningar för dammkontroll, ersättnings sprinkler för resande bevattningsmaskiner och mycket mer.



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på [bevattningsteknik.se](http://bevattningsteknik.se)

## Länsmpumpar flöde 150l/min till 900l/min

Länsmpumpar för användande inom många områden, bl.a. vid översvämning, dammfyllning, tömning av swimmingpool. Pumparna är driftsäkra med hög kvalitet och modern teknik. Vi erbjuder snabb leverans.

VLänsmpumpar för användande inom många områden, bl.a. vid översvämning, dammfyllning, tömning av swimmingpool. Pumparna är driftsäkra med hög kvalitet och modern teknik. Vi erbjuder snabb leverans.

För att underlätta ditt sökande efter rätt pump har vi nedan sammanställt data från våra länsmpumpar. Detta ger dig möjlighet att jämföra och undersöka olika lösningar. När du bestämmer dig kan du välja modell och antal längre ner.



## Dammanläggningsprojekt / Takduk

Dammybyggnationer för hantering av avfall och giftiga ämnen. På senare år har intresset och medvetenheten om miljön ökat, detta har i sin tur gjort att kraven på hantering av giftiga ämnen också ökat.

Dammybyggnationer för natursköna områden. Vi anlägger dammar som är gjorda på konstgjord väg, men smälter in i den omgivande naturen. Ni bestämmer själva hur formen och storleken för dammen ska vara.



## Stumsvetsning & Muffsvetsning


Stumsvetsning och muffsvetsning av PE-rör eller slang för vatten, avlopp och gas. Vi utför licensierad svetsning av PE-rör eller slangar i dim 40 till 500mm.



## Green Rolsomatta 300gr/m<sup>2</sup> Vicona B200 cm x 50 m

Fukthållande matta som placeras i sandbädden under greenens gräsyta ger väldigt god fuktningförmåga. Specifikt för känsliga ytor som lätt kan ge uttorkning ex slutningar etc. Växtsäkrar i slutningar.

**Längd:** 50 m/rulle.  
**Vikt:** 300 g/m<sup>2</sup>



## Trädgårdsbevattning sprinkler i system



### Sprinklerpaket :

För bevattning av trädgård, golfbanor och grönområden.

Ett bevattningssystem som enkelt kan installeras.

Val av montageplats: På huset, källare, fasad, garage etc. kan göras med hjälp av fasadskåp som enkelt kan tillverkas av lokal plåtslagare.

## Rampbevattning VALLEY "Cirkulära och linjära enheter"

Bevattningsteknik kan idag presentera ingått samarbete med VALLEY PRODUCTS. Ett amerikanskt företag som idag är ledande inom produktion av tekniskt stydda rampbevattningsenheter.



Valleys produkter är konstruerade för att kunna hantera de tuffaste av terränger. Alla produkter är ytbehandlade vilket resulterar i lång livslängd och bättre ekonomi. Du kan alltid lita på att Bevattningsteknik använder modern teknik och detta fall är inget undantag.

Den nya 5000 serien är framtagen främst för jordbruket, specialodlingar, plantskolor och passar alldeles utmärkt till landresor på 10-60 ha. Du kan välja mellan linjära eller cirkulära bevattningsenheter, vi anpassar beställningen efter dina behov.

## Elektronisk styrenhet ITC Rainbird

Elektronisk styrenhet serie ITC, ger full kontroll över den automatiska bevattningen! Passar till automatisk bevattning av gräsmattor i små trädgårdar och till droppbevattning av rabatter och häckar. Programmeras lätt med den tydliga LCD-displayen och den ergonomiska knappatsen.



### Finns i olika modeller för olika behov:

Välj modell ITC2, ITC4 eller ITC6 beroende på om stöd för 2, 4, eller 6 stationer krävs.

### I korthet:

Antal program: 2

Starttider per program och per dag: 2

Max. cykler: 7

Bevattningsintervall per station: en minut till fyra timmar, i en-minutsteg.


Ingångsspänning: 230 VAC - 50 Hz

Utgångsspänning: 24 VAC - 50 Hz

Kapacitet: 17 VA

## Sektorstyrning SIME för bevattningskanoner

En styrning som ger möjligheten till en optimalbevattning vid väntegar och snea skiften. Kan installeras på äldre kanoner men rekommenderas montage på ny kanon. Programmet är fjäderdriven utan batterier.





## Dammbinding

Typiska miljöer där det produceras mycket damm är bla. grustag, stenbrott, rivningsarbete, vägbygge mm. DALCIN DCT40 är den perfekta dammbindnings kanonen för dessa miljöer. Med dom speciella keramiska munstycken produceras en finfördelat vattendimma som binder dammpartikler. Den högpresterande turbin ger den en räckvidd på upp till 50m/radie. Kanonen är sektorstyrd upp till 360gr.



## Rainbird Pop-up-spridare FALCON 6504

Rain Bird Pop-up sprinkler, typ Falcon 6504, är den perfekta popupen för sportanläggningar. Rostfritt stål (SS) riser förhindrar vandalisism i offentliga utrymmen. Radiusjusteringskruven tillåter radiusreduktion upp till 25% utan att byta munstycken. Dysbanan har en vinkel på 25°.

"Kapacitet utan kompromisser."

Rain Curtain™ munstycke teknik

Rain Curtain™ munstycken garanterar

optimal fördelning av vattnet, även i spridarens närhet.



## Globe fontän helcirkel 2000mm med 100st munstycken 3" ansl

SVI anpassar fontänbyggnationen för kundanpassande enheter. Med egen projekteringsavdelning skapar vi den fontän som önskas. Med egen projekteringsavdelning skapar vi den fontän som önskas. Med material av stål, koppar, mässing, rostfritt, betong, glas och sten som granit eller svensk diabas. Pumpsystem, rödragnin, munstycken och automatik har vi ett brett sortiment av vilket gör att vi kan framställa just den som passar ert projekt.



## Rainbird spridare serie 3504

Rainbird Pop-up-spridare Serie 3504 är en turbspridare för små till medelstora kastrodier med hela 4" (10,2cm) stigande-sköjd. Tre års tillverkningsgaranti. Den mest sålda 1/2"-spridaren i Europa.

### Beskrivning

Munstyckesenhet med sex Rain Curtain™ munstycken erbjuder: Stora droppar för konstant prestanda.

Effektiv bevattning i närområdet.

Jämn fördelning över hela kastrodien.



## Pump för borran

### Pump för borran :

150mm 30KW 40hp 62A 32m<sup>3</sup>/215m - 38m<sup>3</sup>/168m



## Bevattningsramp vikbar AVT 3000

SEn vikbar bevattningsramp i galvaniserat utförande för enkel anslutning till en bevattningsmaskin. Rampen har flera fördelar som enkel hantering, lätt att vika in och ut, tidsparande att flytta till ett nytt drag.

Den tillverkas i tunnvägigt stål och är

varmgalvaniserat vilket ger lång hållbarhet.

Rampen är utrustad med ett

stabilit hjulstativ som även

är varmgalvaniserat.

Bevattningsramp är ett bevattningsalternativ som blir allt vanligare då

man ökar sin bevattningsareal tidsmässigt, sänker energikostnaderna och

minskar vattenförluster. Sprinklerans spridningsbild och droppstorlek ger

snabbare uppvattnin.



## Slangvagn AGM Twin Slangvagn för 2 x 100m 1" Ø25mm

Mobil slangvagn med kapacitet för ex. 2 x 100m 1" TrikoFlex armerad slang.

Tillverkad av robust galvaniserat samt pulverlackerat stål för professionell användning. Enkel anslutning med klo-koppling samt swivel i trumman.

Transportlås för slang och trumma.

Rymlig verktygslåda. Slangvagnen kan

leveras med slangdimension efter eget önskemål. Monterad med standard drag,

smidigt att transportera.



## Bevattningsramp teleskop 46/48meter

"Fyra minuter" är den idealiska lösningen för bevattning av grönsaker

och potatis. Rampen har justerbar höjd till 2,70 m. Den vertikala rörelsen

drivs hydrauliskt från en manuell hydraulpump. Enkel utdragnin till 36

meter borm för bevattning till en bredd på 46/48 m. Konstruktionen är

tillverkad i varmgalvaniserat stål och tryckrör i rostfritt stål för att

garantera varaktigt användning med ren och agressivt vatten.

pression	green	yellow	red	black	orange
pression	10	11	12,4	13	15
pression	10	11	12,4	13	15
Druck	10	11	12,4	13	15
pression	10	11	12,4	13	15
drift	10	11	12,4	13	15
2	13	15,4	18,6	27	33,5
3	15,4	19	22,6	32	40



## Swingjoint längd 30cm

Swing joint har överlägsna genomfödesegenskaper och reducerar tryckförluster med hela 50%. tack vare tydlig färgmarkering kan storlekarna lätt identifieras vilket spar tid vid installationen. Gångangstutningarna är något överdimensionerade vilket gör att det blir lättare att dra fast dem för hand eller att installera när man inte riktigt ser vad man gör (t ex under vatten). Det minskar också risken för skador på grund av övervridning med nyckel.

### Fakta :

Maximalt arbetstryck: 21,7 bar vid 22,8°C.

Diameter: 26/34 och 40/49.

Längd: 30,5 cm och 45,7cm.

Ingångsgänga: BSP/ACME

Utgångsgänga: BSP/ACME



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på [bevattningsteknik.se](http://bevattningsteknik.se)

## Slangupprullare hydraulisk för traktor 3-punkt lift

Hydraulisk slangupprullare som är konstruerad för trepunktslyft och klarar av upp till 400 meter plattslang. Designen av produkten gör att slangen lägger sig fin vid upprullning och du minimerar risken för trassel. Slangupprullaren är ett utmärkt hjälpmedel som sparar både tid och möda.

### Teknisk data :

Maskinlackade sidohjul och galvad rullaxel.  
Hydraulisk motor med automatiskt stopp efter avslutad upprullning, 9 varv per minut.  
Kapacitet: 400 meter av gummislang  $\varnothing$ 100 samt 350 meter av gummislang  $\varnothing$ 120.  
Möjlighet finns till specialbeställning.  
Vikt: 170 kg



## Vattentankar med lock

Behållarna kan användas för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor



## Fontän i Karlskrona

Borgmästarefjärdens nya vattenshow, Karlskrona Den är något utöver det vanliga med en hög mittenstråle, tre hälften så höga strålar och tolv lägre strålar. Dessutom kan både strålarnas höjd och fontänens ljus regleras på olika sätt. Invigningen skedde lördag den 4 september klockan 20.00 där många besökare samlades för att se ut över Borgmästarefjärdens just då. En show med både ljus- och vatteneffekter har blivit en succé.



## Hjälp med val av Grundfos pumpsystem

Bevatningsteknik projekterar och levererar pumpsystem för all möjlig verksamhet.

### "Finn rätt pump!"

Har ni några frågor, eller hittar ni kanske inte riktigt vad ni letar efter, så är ni givetvis som alltid väldigt välkomna att kontakta oss via

**email : [info@bevatningsteknik.se](mailto:info@bevatningsteknik.se)**  
eller via **telefon: 0431-222 90.**

Tillsammans kan vi alltid hitta den perfekta pumpen för er!



## Centrifugalpump Caprari traktordriven via kraftöverföringsaxel

Lämplig för pumpning av vatten i mobila eller halvfasta bevattningsystem.

Centrifugalpump med horisontell axel, spiralfällförelhöj och en eller två pumpjull i serie. Pålitlig och hög kvalitet. Flera applikationer kännetecknar den här modellen: möjligheten att koppla ihop med en hjulmonterad pumputrustning, en semi-mobil irrigator eller en traktors hydraullyft. Pålitlig och konstant prestanda.




## Fontäner med belysning i trädgårdsdammen

Kasco erbjuder CE-märkta belysningspaket tillgängliga för alla 50Hz flytande fontänpumpar för att belysa ditt fontänmönster. Alla Kascos belysningspaket har tolv volt, solida bronsarmaturer kopplade till en kopplingsdosa med fjärrtransformatorer och strömkabel med snabburkoppling och tryckavlastning.



## Strömbildare & Isvakscirkulator

En strömbildare/de-icer är det bästa försvaret mot kostsamma skador på egendom som uppstår på grund av isformation och expansion. Den robusta och effektiva designen på strömbildare ger kraftfull prestanda men ändå enkel användning. Med över 40 år av försäljning och installationer över hela världen är strömbildare valet för skydd mot is och egendom.



Se alla de senaste produkterna som erbjuds på [bevatningsteknik.se](http://bevatningsteknik.se)



## Bevatningsmaskiner mobil KSE100

Bevatningsmaskiner mobil KSE100, 3-växlad överföring med en snabbt och lätt redskap ändra. De stoppa ventil kan vara uppsättning till arbete för både övertäck och negativ tryck.

### Teknisk data :

Slang längd 350-520 m, Drift längd 8820 mm, Transport längd 5575 mm, Slang invändig gänga Ø100mm, Slang utvändig gänga Ø85,2mm, Däck framre 11,5/80-15,3



## BARONESS Fairwayklippare LM551 klippbredd 254 cm

LM551 är utformad för att producera ett perfekt snitt av hög kvalitet för alla golfbanor runt om i världen dagligen. Med 22" klippaggregat och tillbehör, ger den nya mellanvikts 5-enheters fairwayklipparen dig möjlighet att skapa den absolut bästa förutsättningen för att uppfylla dina perfekta fairways.



## Fontän Väla Helsingborg

Bevatningsteknik blev kontaktad av lokalt byggbolag om en ide att skapa ett fontänprojekt till Väla Centrum, med vår erfarenhet och tekniska kompetens sattes projektet igång. Ett förslag tas fram med en design som profilerar dess köpcentrums profilfanda. Med en svensk sten som då blev svensk diabas från stenbrottet i boalt i Göinge. Samarbeta togs upp med vor goda kontakt Christer Bording som kände att detta skulle bli ett intressant och glädjefullt projekt sattes skisser igång.



## Diesel och oljetankar

Samtliga dieseltankar är godkända i enlighet med EN590:1993, UN1203, UN1863, UN1223, UN1230, UN1202 Maskin direktiv 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE



## Bevatningsmaskin Caprari T02 med automatisk indragning

En smidig tystgående spridare som enkelt vandrar efter utlagd bevatnings slang.

Bevatningsmaskinen är självdriven och har automatisk avstängning.



## Fontän i Eskilstuna

Fontänen i Eskilstuna som ger en fantastisk unik kraftkänsla att både se och höra. En rostfri konstruktion bestående av 3st flytande armar och en centrering har försetts med 64st LED-ljusmaturer och 31st stegpumpar som lyfter 950m³ vatten per timme.

En dator övervakar och styr fontänen till en underhållande dans i ljus och ett fontänsprut.

Fontänen syresätter samtidigt vattnet i ån.



## BARONESS Bunkerkratta SP05A längd 220 cm 2WD/3WD std

Baroness SP05A är bunkerkrattan med den kraftiga 18 hästars bensin motor som klarar alla jobben en bunkerkratta kan utföra. Med en ställbar två- och trehjulsdrift uppnår den en passande transporthastighet samtidigt som maskinen bibehåller sin kraft i bunkern. Servostyrningen gör att den enkelt kan vända på mindre ytor.


Den tunga krattan ger en jämn och fin yta i både vått och torr väder. Med hjälp utav sin servostyrning kommer man enkelt runt i lite mindre bunkrar utan skador på kanter.



## Dimdysa hängande ger dimma på vanligt vattentryck 2-6 bar

För ett optimalt klimat! Hängande dimdysa med stabiliseringsvikt och antidroppnet. Dysan passar bra i miljöer där Ni vill höja luftfuktigheten för t ex. växthus, förgröningsrum, kyllager, djurstallar, industri.

1. Slangkoppling (4/7x4/7)
2. PVC-slang (4/7)
3. Balansstång
4. Ving
5. L.P.D. antidropp
6. Hållare för fogger
7. 45° böj
8. Fogger



# BEVATTNINGSTEKNIK



[www.bevattningsteknik.se](http://www.bevattningsteknik.se)



[info@bevattningsteknik.se](mailto:info@bevattningsteknik.se)



Helsingborgsvägen Varalöv  
262 96 Ängelholm  
SWEDEN  
Tel. 0431 222 50